



AQUATAPE[®]

CINTA DE GOTEO

CON LABERINTO
Y DOBLE ÁREA DE FILTRACIÓN



PLASTIC-PUGLIA
Irrigation Systems ITALY

since 1967

SISTEMAS COMPLETOS DE RIEGO POR GOTEO

AQUATAPE es una cinta de goteo con laberinto continuo y doble área de filtración que, gracias a sus puntos emisores cercanos, es especialmente adecuado para el riego de suelos muy drenantes, como los arenosos.

La **doble área de filtración** garantiza una elevada resistencia a la obstrucción en el tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Diámetro 16 mm				Diámetro 22 mm				Diámetro 29 mm	
Diámetro Interno	16,1 mm				22,2 mm	22,0 mm			29,0 mm	
Espesor	5 mil 0,125 mm	6 mil 0,15 mm	8 mil 0,20 mm	10 mil 0,25 mm	7 mil 0,18 mm	8 mil 0,20 mm	10 mil 0,25 mm	12 mil 0,30 mm	10 mil 0,25 mm	12 mil 0,30 mm
Presión Máxima de Trabajo	0,70 bar	0,80 bar	1,00 bar	1,00 bar	0,70 bar	0,80 bar	1,00 bar	1,00 bar	0,80 bar	1,00 bar
Presión máxima de lavado*	0,90 bar	1,00 bar	1,20 bar	1,40 bar	1,00 bar	1,10 bar	1,30 bar	1,50 bar	1,10 bar	1,30 bar
Caudal nominal (0,7 bar)	0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 l/h				0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 l/h					
Distancia goteros	10 - 15 - 20 - 30 - 40 cm				10 - 15 - 20 - 30 - 40 cm					
Longitud bobina	3900 m	3000 m	2286 m	1800 m	2100 m	1800 m	1500 m	1200 m	1200 m	1000 m

* Durante aproximadamente media hora con los terminales abiertos

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Cinta de goteo de polietileno de color negro con rastro azul para indicar la colocación hacia arriba en el suelo
- Instalación en la superficie o ligeramente enterrada
- Bajos gastos de instalación y mantenimiento
- Uniformidad de repartición y perfecta dosificación de los fertilizantes en largas distancias
- Doble área de filtración para garantizar una excelente resistencia a la obstrucción
- Agujero lineal para la salida del agua que evita la infiltración de raíces y desempeña la función de antireflujo
- Resistente a la instalación en obra mecanizada
- Resistente a los UV, al ataque de microorganismos y hongos, agua salina, ácidos o soluciones alcalinas normalmente empleadas en la agricultura.
- Bajo Coeficiente de Variación (CV)
- Cinta de goteo conforme a las normas **UNI EN ISO 9261** y certificada por **IIP** (Instituto Italiano de los Plásticos)



**Ideal para cultivos hortícolas
y floreales en campo abierto
y invernadero**



PLASTIC-PUGLIA
Irrigation Systems ITALY

since 1967

Viale Aldo Moro, 31 • 70043 Monopoli (BA) • Italy
Tel. +39 080 802122 • www.plasticpuglia.it