



SISTEMAS COMPLETOS DE RIFGO POR GOTFO

GOLD-DRIP



GOLD-DRIP F6 es una tubería emisora con gotero cilíndrico largo autolimpiante de flujo turbulento, con doble filtro de entrada incorporado.

F6 es la versión clásica con 6 orificios de salida, para una mejor distribución del agua en terrenos arenosos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Diámetro 16 mm
Diámetro Interno	13,80 mm
Espesor	45 mil 1,10 mm
Presión maxima de trabajo	3,50 bar
Presión máxima de lavado*	4,00 bar
Caudal nominal (1,0 bar)	2,00 - 4,00 l/h
Distancia goteros	20 ÷ 150 cm
Longitud bobina	400 m

Diámetro 20 mm	
17,80 mm	
45 mil 1,10 mm	
3,00 bar	
3,50 bar	
2,00 - 4,00 l/h	
20 ÷ 150 cm	
300 m	

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- · Ideal para sistemas de riego superficial de larga duración
- Excelente uniformidad de riego en toda la longitud de la tubería en terreno llano
- Resistente a la instalación en obra mecanizada
- Elevada resistencia a los rayos UV y a los productos químicos y a los ácidos empleados en agricultura
- Disponible con paso constante y alterno
- Bajo Coeficiente de Variación (CV)
- · Posibilidad de ser recogido, rebobinado y reutilizado
- Tubería conforme con las normas UNI EN ISO 9261
 y certificada por el IIP (Instituto Italiano de los Plásticos)



Ideal para viñas, olivares, cultivos árboles y huertas. Es adecuado también para setos, parterres y jardines ornamentales

^{*} Durante aproximadamente media hora con los terminales abiertos