

GOLD-DRIP[®] SUPER

КАПЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

С КОРОТКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КАПЕЛЬНИЦЕЙ



PLASTIC-PUGLIA
Irrigation Systems since 1967 ■ ■ ■

СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

GOLD-DRIP SUPER капельная линия с короткой цилиндрической капельницей и турбулентным потоком, самоочищающаяся с двойным встроенным входным фильтром.

SUPER самая передовая и экономичная версия с 3 дозирующими отверстиями, с компактной капельницей, обеспечивающей минимальные перепады давления и превосходную равномерность орошения при значительной длине грядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Диаметр 16 мм	Диаметр 16 мм	Диаметр 20 мм
Внутренний диаметр	14,00 мм	13,80 мм	17,80 мм
Толщина стенки	40 мил 1,00 мм	45 мил 1,10 мм	45 мил 1,10 мм
Максимальное рабочее давление	3,00 бар	3,50 бар	3,00 бар
Максимальное давление промывки*	3,50 бар	4,00 бар	3,50 бар
Номинальный расход (1,0 бар)	2,0 - 4,0 л/ч	2,00 - 4,00 л/ч	2,00 - 4,00 - 8,00 л/ч
Расстояние между эмиттерами	20 ÷ 150 см	20 ÷ 150 см	20 ÷ 150 см
Длина рулона	400 м	400 м	300 м

* В течение примерно получаса с открытыми концами труб

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для долгого использования в системах верхнего орошения
- Равномерность вылива по всей длине грядки на ровной поверхности
- Устойчивость к механическим повреждениям
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам и кислотам, используемым в сельском хозяйстве
- Доступно с постоянным и переменным шагом
- Низкий коэффициент технологических отклонений (CV)
- Возможность сбора, перемотки и повторного использования
- Капельная линия, соответствует стандартам **UNI EN ISO 9261** сертификат **PIP** (Итальянский институт пластмасс)



Подходит для виноградников, оливковых рощ, древесных садов, для теплиц и открытых площадей. Также применима для живых изгородей, цветников и декоративных садов.

